WIR LEBEN GLAS.

Gasperlmair
ERSTKLASSIGES GLAS SEIT 1969

GLASDICKENBERECHNUNG*

Firma:	Fax / Mail:
z.H.:	Datum:
Bauvorhaben:	Ausführungszeitraum:

Angaben zur Einbausituation

Postleitzahl / Einbauort:	Seehöhe:	Dachneigung:

Bauweise: ☐ geschlossen ☐ offen
Lagerung: ☐ allseitig ☐ zweiseitig ☐ punktgehalten
Ausführung: ☐ einfach ☐ ISO ☐ sonstige Beschreibung:
bei 2- und 3-seitiger Lagerung entspricht das 1. Maß der NICHT UNTERSTÜTZTEN Kante

☐ "betretbar" (für Reinigung und Wartung)	☐ „begehbar" (lt. ÖNORM B3716-4) Nutzungskategorie (lt. ÖNORM B1991-1-1) **(bitte unten ankreuzen)**	wenn begehbar, SPLITEX FLOOR „Typ": ☐ OR ☐ RG Muster:..... ☐ RSD Design:..... Farbe:.....

Nutzungskategorien „begehbar" Splitex Floor (Details lt. Produktinfo Splitex Floor)

☐ Kategorie A	☐ Kategorie B	☐ Kategorie C	☐ Kategorie D	☐ Kategorie E
☐ A1	☐ B1	☐ C1 ☐ C4	☐ D1	☐ E1.2
☐ A1.1	☐ B2	☐ C2 ☐ C5	☐ D2	☐ E1.3
☐ A1.2		☐ C3 ☐ C5.1		☐ E1.4
☐ A1.3		☐ C3.1 ☐ C5.2		
☐ A2		☐ C3.2 ☐ C5.3		

Pos.	Stück	GLASMASSE MM Breite x Höhe	Glas dicke	LZR	Glas dicke	LZR	Glas dicke	Element stärke	Glasart / Typ Bemerkungen
		x							
		x							
		x							
		x							
		x							
		x							
		x							
		x							

***zur unverbindlichen Berechnung. Entspricht keiner Statik. Eine statische Berechnung ist durch einen befugten Ziviltechniker bzw. Statiker durchzuführen.**